

CRETE CLEAN⁺

WITH SCAR GUARD™



Producto

Descripción

Tecnología revolucionaria y de vanguardia

CreteClean Plus con Scar Guard™ está formulado exclusivamente para limpiar y acondicionar hormigón densificado y pulido densificado, así como todos los suelos de superficies duras (excepto la madera natural).

La tecnología patentada Polar Micelle extrae los contaminantes del hormigón y los mantiene en suspensión, proporcionando una máxima eficacia de limpieza.

Impacto ambiental reducido

Debido a su alta concentración, se requiere menos producto para su uso y, por lo tanto, se necesita comprar, transportar y almacenar menos, lo que reduce enormemente su impacto ambiental general.

Mejora el rendimiento del suelo

La tecnología química avanzada de CreteClean Plus con Scar Guard lo convierte en un agente limpiador de alto rendimiento, en lugar de un simple detergente. El uso regular y frecuente de CreteClean Plus con Scar Guard puede, con el tiempo:

- + Ayuda a mantener el brillo de las superficies de hormigón densificado, + Disminuye la visibilidad de pequeños arañazos e imperfecciones,
- + Disminuir la porosidad, y
- + Ayuda a fortalecer y endurecer las superficies de hormigón.

Apto para su uso en establecimientos de manipulación de alimentos.

CreteClean Plus con Scar Guard cuenta con la certificación NSF y está aprobado para su uso en establecimientos institucionales, industriales y de manipulación de alimentos.



Instrucciones
para uso

Limpieza general

CreteClean Plus con Scar Guard es sencillo y fácil de usar. Primero, retire cualquier residuo de la zona a limpiar. A continuación, aplique CreteClean Plus con una mopa húmeda, una fregadora automática u otro método (si usa una mopa húmeda, utilice únicamente un cabezal de algodón y cambie la solución limpiadora cada 75-93 m²). Retire el exceso de CreteClean Plus diluido y deje que la superficie de hormigón se seque al aire. Para obtener mejores resultados en hormigón tratado con Ashford Formula™ o RetroPlate® System, pula o abrillante periódicamente la superficie con una almohadilla no abrasiva o una almohadilla de pulido.



Relaciones de dilución

1 onza

CreteClean Plus con
protección contra cicatrices

1 gal

Agua

7,8 mL

CreteClean Plus con
protección contra cicatrices

1 L

Agua

Información técnica

Forma:	Líquido transparente y verde con aroma fresco
	Pesa 8,5 libras por galón (1,02 kg por litro).
Punto de inflamación: Congelación:	No aplicable
	Si el producto se congela, agítelo para volver a emulsionar.
pH:	11,2 [+/- 0,5] (Concentrado)
	9-10 (Diluido para su uso)
Embalaje:	Tambores de 55 galones (208 litros)
	Cubos de 5 galones (19 litros)
	Jarras de 1 galón (3,79 L)
Almacenamiento y Temperatura:	Dos (2) años
	40 - 80 °F (4,4 - 26,6 °C)
Dilución Relación:	Limpieza general:
	1 onza de CreteClean Plus por galón de agua (7,8 mL/L)
	Limpieza de cataplasmas:
	4 onzas de CreteClean Plus por galón de H ₂ O (31,2-39 mL/L)

Procedimiento de limpieza con cataplasma para manchas de aceite severas

Elimine toda la suciedad suelta y la arenilla fina. Aplique CreteClean Plus con Scar Guard diluido a razón de 31.2-39 mL/L (4 oz/gal) de agua. Agite la solución para facilitar la penetración del producto en la superficie de la suciedad. Cubra la superficie húmeda con film transparente y selle los bordes con cinta adhesiva. Deje actuar la solución húmeda durante 10-15 minutos o más si es posible. Retire el film transparente y deseche la solución usada. Es posible que deba repetir el procedimiento si la suciedad vuelve a la superficie una vez que el concreto se haya secado por completo. Nota: Este procedimiento está diseñado para la eliminación puntual de manchas importantes de aceite o grasa.



Especial Consideraciones

La frecuencia de limpieza depende del tipo y la cantidad de suciedad. Póngase en contacto con Curecrete para crear un Procedimiento de Limpieza Estándar (PLE) para sus suelos.

- La frase "todas las superficies duras" NO incluye la madera. La madera se flexiona y crea grietas en el uretano, permitiendo que el agua se filtre a través de esas grietas y penetre en la madera.
- Puede utilizarse sobre suelos pintados.
- Para eliminar las manchas de aceite de superficies de concreto con manchas de aceite severas, pueden ser necesarias varias aplicaciones de CreteClean Plus con Scar Guard. También puede ser necesario un tratamiento adicional con un emulsionante de aceite, como ČreteStrip.

*ČreteStrip es fabricado exclusivamente por Curecrete.

Los ácidos, sales, deshielantes y otras sustancias nocivas deben eliminarse de inmediato para evitar daños en el piso. Se recomienda un programa de mantenimiento adecuado, regular y frecuente. Incorporar CreteClean Plus a su programa de mantenimiento habitual le garantizará resultados superiores.

- Cuando el producto entre en contacto con superficies que se manipulan alimentos, la superficie debe enjuagarse con agua potable.



Disponibilidad & Costo

CreteClean Plus se fabrica exclusivamente para Curecrete y se distribuye a través de una red mundial de almacenes regionales, representantes de ventas y distribuidores. Para obtener información sobre precios, llame al (801) 489-5663 o al número gratuito (800) 998-5664.



Fabricante extendido Garantía

Gracias al rendimiento superior que se logra con el uso regular de CreteClean Plus con Scar Guard, las superficies de hormigón tratadas con la fórmula Ashford o el sistema RetroPlate pueden optar a una extensión de la garantía original del fabricante a una garantía de por vida. Se aplican condiciones. Para obtener más información, póngase en contacto con Curecrete.

Curecrete garantiza que este producto está libre de cualquier defecto de fabricación.



Información técnica,

Asistencia y fichas de datos de seguridad

Certificación NSF

CreteClean Plus con Scar Guard se enorgullece de contar con la certificación NSF, cumpliendo y superando los estrictos estándares de limpieza, higiene y protección de alimentos. Como resultado, CreteClean Plus con Scar Guard es adecuado para su uso en establecimientos institucionales, industriales y de manipulación de alimentos.



Nonfood Compounds
Program Listed - A4
Registration #155552

Ayuda técnica

Teléfono: (801) 515-6219

Gratuito: (844) 644-4304 (24 horas)

Correo electrónico: cretecleantechnical@curecrete.com

Emergencia

Teléfono: (801) 629-0667

Llamada gratuita: (800) 633-8253



Por favor, escanee el código de este producto. Hoja de datos de seguridad.



Distribución de productos Y más información

Curecrete

1203 Spring Creek Place
Springville, UT 84663 EE. UU.

Teléfono: (801) 489-5663

Llamada gratuita: (800) 998-5664

Fax: (801) 489-3307

Visite nuestro sitio web, www.curecrete.com, para obtener información sobre este y otros productos disponibles.